

Tehnički podaci za Promotech GECKO i GECKO HS

	GECKO	GECKO HS
Napon	1~ 115–230 V, 50–60 Hz	1~ 115–230 V, 50–60 Hz
	42 V, 50–60 Hz	42 V, 50–60 Hz
Snaga	20 W	20 W
Pozicija zavarivanja EN ISO 6947 and AWS/ASME	PA / 1F / 1G	PA / 1F / 1G
	PB / 2F	PB / 2F
	PC / 2G	PC / 2G
	PD / 4F	PD / 4F
	PE / 4G	PE / 4G
	PG / 3F / 3G (kontaktirati prodavca)	
Promer gorionika	16–22 mm (0.63–0.87"); do 35mm (1.38") opciono	16–22 mm (0.63–0.87"); do 35mm (1.38") opciono
Min. radijus zakrivljene površine radnog komada	1000 mm (3.5 ft)	1000 mm (3.5 ft)
Min. debljina materijala	4 mm (0.16")	4 mm (0.16")
Razmak od radne površine	4 mm (0.16")	4 mm (0.16")
Horizontalna vučna sila	150 N	150 N
Vertikalna vučna sila	100 N	N/A
Raspon podešavanja poprečnog klizača	0–35 mm (0–1.38") gore-dole, levo-desno	0–35 mm (0–1.38") gore-dole, levo-desno
Horizontalna brzina	0–110 cm/min (0–43.3 in/min)	5–220 cm/min (1.5–86.6 in/min)
Vertikalna brzina	0–100 cm/min (0–39.4 in/min)	N/A
Težina	8 kg (18 lbs)	8 kg (18 lbs)
Pohranjivanje podešavanja zavarivanja	1 (poslednja korišćena operacija)	1 (poslednja korišćena operacija)