

Tehnički podaci za Promotech Rail Bull

Napon	1~ 115–230 V, 50–60 Hz 42 V, 50–60 Hz
Snaga	100 W
Položaj zavarivanja EN ISO 6947 and AWS/ASME)	PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G PF / 3G PG / 3G
Prečnik gorionika	16–22 mm (0.63–0.87"); do 35 mm (1.38") opciono
Minimalni radijus zakrivljene površine materijala	5000 mm (16 ft)
Min. debljina materijala	5 mm (0.2")
Horizontalna vučna snaga	350 N
Vertikalna vučna snaga	150N
Raspon podešavanja poprečnog kretanja	0–35 mm (0–1.38") gore-dole, levo-desno
Horizontalna brzina	0-120 cm/min (0-47.2 in/min)
Vertikalna brzina	0-110 cm/min (0-43.3 in/min)
Težina	20 kg (44 lbs)
Skladištenje podešavanja zavarivanja	1 (poslednje korišćeno)
Tip oscilacije	linearno (0-100 mm)
Obrazac oscilacije (weaving)	trapezoid, trougao i prava linija
Širina oscilacije	0-50 mm (0-1.9")
Brzina oscilacije	0-1500 mm/min (0-59 in/min)
Odloženo vreme oscilacije	0-5 s (na spoljašnim i centralnim tačkama)